

**Mechanical characteristics**

cable group

assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor

**Components**

centre contact  
 outer contact  
 other metal parts  
 crimp ferrule  
 insulator  
 gasket

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Außenkontakt  
 sonstige Metallteile  
 Crimprohr  
 Isolierung  
 Dichtung

**Umgebung**

RoHS konform

- (a) G30:
- (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
- (c) LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
- (a) C2731  
 solder / Löt  
 Crimp



**Materials / Material**

CuBe2  
 CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 SF Cu w  
 PTFE  
 silicone/ Silikon

**Finish / Oberfläche**

- (b) Cu1Ni2Au1.27
- (b) NiP-Au
- (d) NiP-Au
- (d) Ni5Au0.2

2002/95/EC (b)

d c b a	22486	18.01.11	MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	21948	18.06.10	GB	gez./drawn	29.11.	BJ	material
	19564	16.01.08	MA	gepr./appr.	29.11.04	MA	Oberfläche/ finish
	17233	24.11.05	MA	Norm/stand.			finish
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
			5:1	R-SMA Straight Plug R-SMA-Kabelstecker			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
				K	J01150R0051		 Maße/dimensions: mm
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4