



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor  
mating life

**Components**  
centre contact  
outer contact  
crimp ferrule  
bayonet  
insulator  
gasket

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
Bajonett  
Isolierung  
Dichtung

**Umgebung**  
RoHS konform

- (a) G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, Speedfoam 240 HFJ, TZC 500 25, SX 04172 B-60, WCX240
- (b) IEC 61169-8
- (c) G54: H 155 POPE, Low Loss 1.4/3.8, MRC 240 Flex

- (a) A0231 crimp crimp ≥ 500
- (b)

**Materials / Material**  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
Cu  
GD-ZnAl4Cu1  
PTFE  
silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**  
(c) NiP-Au  
Cu2Ni5  
Ni5  
Cu6Ni6

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	25.08.2016	MA	
			gepr./ appr.	16.09.2016	BJ	ca./approx. 11
Maßstab/ scale <b>2:1</b>				Benennung/ title <b>BNC Straight Plug cr/cr BNC-Kabelstecker cr/cr</b>		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01000A0049</b>	
c	24940	25.08.2016	MA	Ersatz für/ replaces <b>Zeichnung vom 20.11.1996</b>		
b	21948	18.06.2010	GB			
a	17233	28.11.2005	MA			
				<b>Telegärtner</b>		
				Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		